



## **FICHA TÉCNICA**

## Descripción:

Lomo de toro fabricado con caucho SBR.

Incluye secciones amarillas que facilitan su visualización para los conductores.

Posee orificios para su anclaje en superficies duras.

Superficie con relieve para una mejor tracción de los vehículos que la utilicen.

Lomo de toro de alta resistencia a las condiciones ambientales evitando su desgaste por el uso y la exposición de luz y fluctuaciones de temperatura.

Cumple con la normativa de Lomillo, según Ley 18.059, Art. 93 y 94, del DFL N°1/2007. Compatible con terminales laterales macho y hembra de 25 cm Largo x 90 cm Ancho x 5 cm Alto.



Los lomos de toro se usan para ayudar a disminuir la velocidad de tránsito de vehículos en lugares como estacionamientos, calles interiores y calles público.

Se utilizan en centros comerciales, condominios, establecimientos educacionales y cualquier espacio en donde transiten vehículos.



Código	Nombre	Dimensiones	Peso	Orificios
HBPV07	Lomo de Toro Premium 90 cm	50 cm Largo 90 cm Ancho 5 cm Alto	18 kilos	6

## Instalación:

Para anclaje en asfalto con tirafondos o en cemento con pernos de expansión.







Dirección: Los Gobelinos 2512 Local 2M, Renca. Teléfono: +56 2 3203 6089

Email: ventas@playplaza.cl / Web: www.playplaza.cl